

# Új Hilux 2020

## Dinamikus sajtóbemutató – műszaki adatok

### A jármű általános műszaki adatai és méretei

	2.4 D-4D 4x2 6MT	2.4 D-4D 4x4 6MT	2.4 D-4D 4x4 6AT	2.8 D-4D 4x4 6MT	2.8 D-4D 4x4 6AT
<b>MOTOR</b>					
Motor kód	2GD-FTV			1GD-FTV	
Típus	Soros négyhengeres				
Üzemanyag	Gázolaj				
Szelepvizelés	16 szelepes DOHC				
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	2,393			2,755	
Furat x löket (mm)	92.0 x 90.0			92.0 x 103.6	
Sűrítési arány (:1)	15.6				
Max. teljesítmény (LE) kW / ford.	(150)110 @ 3,400			(204)150 @ 3,400	(204)150 @ 3,400
Max. forgatónyomaték (Nm / ford.)	400 @ 1,600-2,000			420 @ 1,400-3,400	500 @ 1,600-2,800
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>					
Típus	6MT		6AT	6MT	6AT
Áttelek	I.	4.784	3.600	4.784	3.600
	II.	2.423	2.090	2.423	2.090
	III.	1.443	1.488	1.443	1.488
	IV.	1.000	1.000	1.000	1.000
	V.	0.777	0.687	0.826	0.687
	VI.	0.643	0.580	0.643	0.580
	Hátram.	4.066	3.732	4.066	3.732
Végáttétel	3.583		4.100	3.583	3.909
<b>FÉKEK</b>					
Elöl	Hűtött tárcsafék, fix, négydugattyús féknyereg				
Hátul	Dobfék				
További jellemzők	ABS, BA, EBD, VSC, TSC, HAC	ABS, BA, EBD, VSC, TSC, A-TRC, DAC, HAC			
<b>FUTÓMŰ</b>					
Elöl	Kettős keresztlengőkaros				
Hátul	Merev tengely, laprugó				
<b>KORMÁNYMŰ</b>					
Típus	Fogasléces				
Rásegítés	Hidraulikus szervo, változó átfolyású				
Min. fordulókör keréknél / karosszériánál mérve (m)	12.8 / 13.4				
<b>GUMIABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK</b>					
Gumiabroncs	225/70R17C 265/65R17 265/60R18			265/65R17 265/60R18	
Keréktárcsák	17 x 6J 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J			- 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J	

	2.4 D-4D							2.8 D-4D			
	Szimplakabinos		Extrakabinos		Duplakabinos			Extrakabinos		Duplakabinos	
	4x2 M/T	4x4 M/T	4x2 M/T	4x4 M/T	4x2 M/T	4x4 M/T	4x4 A/T	4x4 M/T	4x4 A/T	4x4 M/T	4x4 A/T
<b>TELJESÍTMÉNY</b>											
Végsebesség (km/óra)	175	170	175	170	175	170	170	175	175	175	175
Gyorsulás (0-100 km/óra)	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	12.8	10.1	10.7	10.1	10.7
<b>ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS – WLTP kombinált ciklusban</b>											
Kombinált (l/100 km)	8.8 to 9.5	8.9 to 10.3	8.8 to 9.5	8.9 to 10.3	8.8 to 9.8	8.9 to 10.3	8.7 to 10.1	7.8 to 8.9	8.8 to 10.1	7.8 to 8.9	8.8 to 10.1
Üzemanyagtartály térfogata (l)	80										
<b>CO<sub>2</sub>-KIBOCSÁTÁS – WLTP kombinált ciklusban</b>											
Kombinált (g/km)	233 to 252	235 to 274	233 to 252	235 to 274	233 to 260	235 to 274	229 to 267	207 to 236	233 to 266	207 to 236	233 to 266

	2.4 D-4D							2.8 D-4D			
	Szimplakabinos		Extrakabinos		Duplakabinos			Extrakabinos		Duplakabinos	
	4x2 M/T	4x4 M/T	4x2 M/T	4x4 M/T	4x2 M/T	4x4 M/T	4x4 A/T	4x4 M/T	4x4 A/T	4x4 M/T	4x4 A/T
<b>TÖMEGEK</b>											
Saját tömeg min-max. (kg)	1,700-1,725	1,800-1,850	1,790-1,825	1,915-1,965	1,955-2,005	2,100-2,160	2,095-2,155	2,090-2,300	2,090-2,300	2,120-2,335	2,125-2,340
Megengedett össztömeg (kg)			3,000	3,150	3,050	3,210	3,210	3,150	3,150	3,210	3,210
<b>VONTATÓ KÉPESSÉG</b>											
Fékezett (kg)	3,000	3,500	3,000	3,500	3,000 2,800*	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Fékezetlen (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

\*Thaiföldi gyártás

	Szimplakabinos	Extrakabinos	Duplakabinos
<b>KÜLSŐ MÉRETEK</b>			
Hosszúság (mm)	5,325	5,325	5,325
Szélesség (mm)	1,800	1,855 / 1,900*	1,855 / 1,900*
Magasság (mm)	1,795	1,810	1,815
Tengelytáv (mm)	3,085	3,085	3,085
Nyomtáv elöl (mm)	1,495	1,535	1,535
Nyomtáv hátul (mm)	1,510	1,550	1,550
Túlnyúlás elöl (mm)	1,000	900	900
Túlnyúlás hátul (mm)	1,250	1,250	1,250
Min. szabad hasmagasság (mm)	277	289	293
Első terepszög (fok)	30	31	31
Hátsó terepszög (fok)	25	26	26
Légellenállási együttható (Cd)	0,394**		
<b>BELSŐ MÉRETEK</b>			
Utastér hossza (mm)	932	1,404	1,697
Utastér szélessége	1,480	1,480	1,480 (elöl) / 1,410 (hátul)

<b>(mm)</b>			
<b>Utastér magassága (mm)</b>	1,175	1,170	1,170
<b>Tandemtávolság (mm)</b>	N/A	N/A	841
<b>Fejtér (mm)</b>	997	997 (elől) / 969 (hátul)	997 (elől) / 969 (hátul)
<b>PLATÓ</b>			
<b>Hosszúság (mm)</b>	2,315	1,810	1,525
<b>Max. szélesség (mm)</b>	1,645	1,645	1,645
<b>Magasság (mm)</b>	480	480	480

\* Kizárólag az 'Invincible' modellváltozatnál

\*\* A jármű specifikációjától függően